



## Un support idéal pour de l'affichage à court terme

Idéal pour vos campagnes à court terme, [le panneau Déroulant](#) Solsystems vous permet d'afficher jusqu'à 5 messages par face. Le déroulant des affiches est assuré par 2 rouleaux en aluminium placés en partie haute et basse du caisson. Ces 2 moteurs « brushless » 24 volts entraînent les rouleaux. Le moteur supérieur est équipé d'un frein à manque de courant pour éviter que les affiches ne se dévident en cas de coupure inattendue.

Ce modèle de moteur sans balais est très résistant et reste très précis dans le temps.

Modèle simple face ou double face  
Sur pied ou mural



# Technique



- **DESIGN** épuré
- Grande **LONGEVITE**
- **FACILITE** changement affiches
- Haute **QUALITE**
- Système **SILENCIEUX**
- **SECURITE, FIABILITE**

Caractéristiques	4m <sup>2</sup>	8m <sup>2</sup>
Surface affichage	2400 x 1600mm	3130 x 2300mm
Surface hors tout	2546 x 1816mm	3470 x 2770mm
Hauteur sous panneau		
Couleur	Tiger	Tiger
Encadrement	Cadre Aluminium laqué Tiger	Cadre Aluminium laqué Tiger
Porte	Profil aluminium, charnières inox, joint d'étanchéité intégré	Profil aluminium, charnières inox, joint d'étanchéité intégré
Eclairage	Tubes Led 18W, consommation 352watts	Tubes Led 18W, consommation 352watts
Crosses d'ancrage et gabarit	Inclus	Inclus
Vitrage	Verre feuilleté 10mm avec vérins	Verre feuilleté 10mm avec vérins
Serrures	2 serrures fermeture 2 points	2 serrures fermeture 2 points

## Technique



- Réglage plage horaire de fonctionnement
- Réglage du temps d'exposition des affiches
  - Moteurs silencieux Brushless
- Structure résistante à des vents selon zone d'installation



SOLSYSTEMS, Parc d'activités de Lahonce, 403 rue Gaillat - 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 59 25 22 - +33 (0)5 59 03 96 84 [contact@solsystems.net](mailto:contact@solsystems.net)

[www.solsystems.net](http://www.solsystems.net)