



L'enseigne à Led murale, un support attractif, dynamique et performant !

Solsystems vous propose une gamme [d'enseigne à Led](#) adaptée à vos besoins. Celle-ci convient parfaitement à tous les commerces qui souhaitent **communiquer interactivement** avec leur clientèle.

Captez l'attention des passants en diffusant des textes, des images et des vidéos. Choisissez l'Enseigne à Led Solsystems pour que votre commerce soit à la pointe de la communication !

Nous vous proposons [un service clef en main](#) depuis l'étude Jusqu'à la pose et la maintenance de votre écran.



Technique



- **DESIGN** épuré - affichage **OPTIMISE**
- Grande **VISIBILITE** - Haute **LUMINOSITE**
- Service **ASSISTANCE** et **GARANTIE**
- Système **ETANCHE** IP65
- **MAINTENANCE** aisée
- **AFFICHAGE** haute qualité

| | P5.33 SMD | P6.67 SMD | P8 SMD | P10 DIP |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Caractéristiques | | | | |
| Densité Pixel | 35 156 px/m ² | 25 600 px/m ² | 14 000 px/m ² | 10 000 px/m ² |
| Type et configuration de pixel | SMD | SMD | SMD | 3 LEDS ovales |
| Luminance (intensité lumineuse / m ²) | 5500 cd / m² | 5500 cd / m² | 7000 cd / m² | 7500 cd / m² |
| Angle de vision horizontal | 140° | 110° | 140° | 130° |
| Angle de vision vertical | 140° | 55° | 140° | 65° |
| Durée de vie (50 % de luminosité) | 100 000 h | 100 000 h | 1000 000h | 100 000h |
| Plage de température en fonctionnement | -20° - +60° | -30° - +60° | -20 - + 60° | -30° ~ +60° |
| Plage d'humidité | 10% ~ 90% | 10% ~ 85% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Meilleure distance de visionnage | 6m | 7m | 8m | 10m |
| Couleurs | 1 073,74 millions | 1 073,74 millions | 1 073,74 millions | 1 073,74 millions |
| Échelle des gris (linéaire) | 1024 niveaux | 1 024 niveaux | 1 024 niveaux | 1 024 niveaux |
| Contrôle luminosité | 256 niveaux | 100 niveaux | 100 niveaux | 100 niveaux |
| Fréquence rafraîchissement écran | 1000 Hz | 200Hz ~ 600Hz | 1200 Hz | 600Hz ~ 2400Hz |
| Sonde de luminosité | 0 à 65535 lux | 0 à 65535 lux | 0 à 65535 lux | 0 à 65535 lux |

EQUIPEMENTS

- PC industriel - carte électronique - ventilation asservie - sonde de luminosité
- Option routeur 3G ou 4G - logiciel de pilotage - carte de contrôle à distance
 - Système de fixations murales



SOLSYSTEMS, Parc d'activités de Lahonce, 403 rue Gaillat - 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 59 25 22 - +33 (0)5 59 03 96 84 - contact@solsystems.net

www.solsystems.net