



# Ecran LCD bords ronds



## Colorez et animez vos messages avec un écran LCD mural

Dynamisez votre vitrine et votre boutique, captez l'attention avec notre [gamme d'écrans LCD indoor](#). Support idéal pour votre communication intérieure, nos écrans LCD sont conçus pour diffuser vos messages dynamiques 24h/24 et 7j/7.

**Format portrait ou paysage - usage intérieur**  
**Protection par un vitrage avant**  
**Ecran LCD mural**

**RAL**

NOIR OU  
BLANC

**2 ans**

GARANTIE

**INT**

GAMME  
INTERIEURE

**FULL**

**HD**

AFFICHAGE



# LED DISPLAY



# Technique

- **DESIGN** épuré cadre Smartphone
- Haute **QUALITE** d'image
- Facteur de marche **24h/24 et 7j/7**
- Services **ASSISTANCE ET GARANTIE**
- **MAINTENANCE** aisée
- Technologie haute **DEFINITION**

|                     | Classique                   | Classique                   | Classique                   | Classique                   |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Formats</b>      | <b>43''</b>                 | <b>55'</b>                  | <b>65''</b>                 | <b>86''</b>                 |
| Affichage           | <b>941 x 529mm</b>          | <b>1210 x 680 mm</b>        | <b>1430 x 805mm</b>         |                             |
| Dimension hors tout | <b>1016 x 611mm</b>         | <b>1297 x 776mm</b>         | <b>1560 x 930mm</b>         |                             |
| Résolution          | 1920 x 1080                 | 1920 x 1080                 | 1920 x 1080                 | 1920 x 1080                 |
| Couleurs affichées  | 16.7M                       | 16.7M                       | 16.7M                       | 16.7M                       |
| Luminance           | <b>350 cd/m<sup>2</sup></b> | <b>350 cd/m<sup>2</sup></b> | <b>350 cd/m<sup>2</sup></b> | <b>350 cd/m<sup>2</sup></b> |
| Contraste           | 4 000 : 1                   | 4 000 : 1                   | 4 000 : 1                   | 4 000 : 1                   |
| Angle de vision     | 178 /178                    | 178 /178                    | 178 /178                    | 178 /178                    |
| Temps de réponse    | 8ms                         | 8ms                         | 8ms                         | 8ms                         |
| Signal entrée vidéo | VGA / HDMI                  | VGA / HDMI                  | VGA / HDMI                  | VGA / HDMI                  |
| Audio               | 15W x 2                     | 15W x 2                     | 15W x 2                     | 15W x 2                     |

## EQUIPEMENTS

- Vitrage trempé 2-6mm, résistance chaleur et coup
  - RAL noir ou blanc
  - Format de **43 à 86 pouces**
- Température de fonctionnement -4°C à 65°C
  - Système de verrouillage à l'arrière
  - Cadre aluminium type « smartphone »

## MEDIAS



- Chargement des medias par clé USB
- Ou via logiciel avec pilotage à distance



SOLSYSTEMS, Parc d'activités de Lahonce, 403 rue Gaillat - 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 59 25 22 - +33 (0)5 59 03 96 84 - [contact@solsystems.net](mailto:contact@solsystems.net)

[www.solsystems.net](http://www.solsystems.net)