



Un panneau, de 3 à 6 messages affichables

Idéal pour vos messages de longue durée, **le panneau Trivision** Solsystems est équipé d'un système d'entraînement à révélation immédiate **fiable, silencieux et sans entretien.**

Caractéristiques techniques

- **carte électronique** : pilotage et protection de la motorisation, programmation du temps d'exposition des messages, de la plage horaire de fonctionnement et de la gestion de l'éclairage
- encadrement autoporteur en alliage d'aluminium résistant à la corrosion
- **lames** peuvent être en aluminium ou en PVC blanc.
- **éclairage** réalisé grâce à une rampe Fluiled à faible consommation



Technique



- **DESIGN** épuré - Eclairage **LED**
- Grande **FIABILITE** - +15 ans **LONGEVITE**
- **OPTIONS** dos bardé, Statique ou Trivision
- Haute **QUALITE**
- Système **SILENCIEUX**
- Affichage **DIVISIBLE**

Caractéristiques	4m ²	8m ²	8m ² Italien	12m ²	12m ² italien
Surface affichage	2384 x 1600mm	3112 x 2400mm	3943 x 2000mm	3943 x 3000mm	5400 x 2170mm
Surface hors tout	2630 x 1830mm	3358 x 2631mm	4189 x 2231mm	4189 x 3231mm	5643 x 2401mm
Hauteur sous panneau	2600mm	2600mm	2600mm	2600mm	2600mm
RAL 9007 standard ou	RAL en option				
Lames	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Eclairage	LED	LED	LED	LED	LED
Crosses d'ancrage et gabarit	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	inclus
Habillage pied	Aluminium et elliptique				
Coffret	Étanche, inter-différentiel 30mA				
Autres	Cellule crépusculaire				

OPTIONS

- Lames alu, Easy Quick, éclairage Led
- Bardage arrière, dos Statique ou Trivision
- Habillage pied

Structure GARANTIE 10 ans

- Résistance à des vents correspondant à la zone d'installation
- Certification Qualicoat



SOLSYSTEMS, Parc d'activités de Lahonce, 403 rue Gaillat - 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 59 25 22 - +33 (0)5 59 03 96 84 contact@solsystems.net

www.solsystems.net