

LED



**Ecran à LED pour stade**  
**« LA solution DIGITALE pour vos sponsors »**



- ATTIREZ** de nouveaux sponsors
- DEVELOPPEZ** vos sponsors
- VALORISEZ** l'image de vos partenaires
- DIFFUSEZ** des vidéos avec notre logiciel intégré
- DIVERS formats** - usage extérieur

SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - [contact@solsystems.net](mailto:contact@solsystems.net)

S.A.R.L au capital de 102 500€ - SIREN 392 310 835

SIRET 39231083500047 - VAT FR 89 392 310 835



**Ecran à LED pour stade**  
**« LA solution DIGITALE pour vos sponsors »**




**Révolutionnez** votre communication  
**Diffusez des informations** et du contenu en haute définition,  
**Communiquez** en temps réel pendant  
vos matchs ou sur vos événements

**SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce**

**Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - [contact@solsystems.net](mailto:contact@solsystems.net)**

**S.A.R.L au capital de 102 500€ - SIREN 392 310 835**

**SIRET 39231083500047 - VAT FR 89 392 310 835**



Dalle Led SMD 3 en 1 - technologie haute luminosité

Dalle DIP - technologie haute luminosité

Infos

**Technologie LED extérieur couleurs**

Caractéristiques	P6.67 SMD	P10 DIP
Pixel	P6.67 SMD	P10 DIP
Luminance (intensité lumineuse / m <sup>2</sup> )	<b>6000 cd / m<sup>2</sup></b>	<b>6000 cd / m<sup>2</sup></b>
Angle de vision horizontal	140°	140°
Angle de vision vertical	105°	90°
Durée de vie (50 % de luminosité)	<b>100 000 heures</b>	<b>100 000 heures</b>
Plage de température en fonctionnement	-20° - +50°	-20° - +50°
Plage d'humidité	10% ~ 90%	10% ~ 90%
Meilleure distance de visionnage	<b>6m</b>	<b>10m</b>
Couleurs	1 073,74 millions	1 073,74 millions
Échelle des gris (linéaire)	1 024 niveaux	1 024 niveaux
Contrôle luminosité	100 niveaux	100 niveaux
Fréquence rafraîchissement écran	200Hz ~ 600Hz	200Hz ~ 600Hz
Sonde de luminosité	<b>0 à 65535 lux</b>	<b>0 à 65535 lux</b>
Consommation max énergie W / m <sup>2</sup>	750 W/m <sup>2</sup>	750 W/m <sup>2</sup>
Consommation moyenne d'énergie W / m <sup>2</sup>	250 W/m <sup>2</sup>	250 W/m <sup>2</sup>
Luminosité	<b>Sonde incluse</b>	<b>Sonde incluse</b>
Protection	<b>IP65 et IP54</b>	<b>IP65 et IP54</b>
Communication des données	<b>RJ45 ou modem</b>	<b>RJ45 ou modem</b>



SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - [contact@solsystems.net](mailto:contact@solsystems.net)

S.A.R.L au capital de 102 500€ - SIREN 392 310 835

SIRET 39231083500047 - VAT FR 89 392 310 835


Ils nous font confiance



**BISCARROSSE OLYMPIQUE**  
• HANDBALL •



**FOOTBALL**



**Aviron Bayonnais**  
**OMNISPORTS**

SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - [contact@solsystems.net](mailto:contact@solsystems.net)

S.A.R.L au capital de 102 500€ - SIREN 392 310 835

SIRET 39231083500047 - VAT FR 89 392 310 835